

Artikl		Naziv/opis	Cijena kn VPC
Šifra	Kataloški broj	KAMERA BOX GCC-B3545/230 1/3 SUPER HAD COLOR CCD 540TVL	cijena vidljiva registriranim korisnicima nakon prijave na http://www.krobel.hr
359	GCC-B2545/230	<ul style="list-style-type: none"> - SONY 1/3 " Super HAD High Resolution Color CCD - 540 TV linija - True Day & Night funkcija - Maskiranje privatnosti / Detekcija pokreta - OSD funkcija - Digitalno uklanjanje šuma (DNR) - Podizanje osjetljivosti do 128X Senzor: SONY 1/3 " Super HAD Resolution Color CCD Sustav: 625 linija 2:1 isprepletano Frekvencija: 15.625 kHz (H), 50 hZ (V) rezolucija: 540 TVL (boja) Brzina okidača: 1/50 - 1/100,000s Odnos signala i šuma: Više od 50 dB (AGC ugašen) Sinkronizacija: interna Minimalno osvjetljenje: 0.3 Luxa/F1.2 (boja), 0.002/F1.2 (C/B s 128xDSS) Leće: DC autoiris White balance: ATW/AWB Korekcija pozadinskog svjetla: uključeno/isključeno Titranje: uključeno/isključeno AGC : podržan Video izlaz: kompozitni 1.0 Vp-p (75 Ohm) Napajanje: AC 220V Radna temperatura: -10C - +50C Vlažnost: 90% maks Dimenzije (V:Š:D): 57:64:99 mm 	
Rabatna skupina:			





Artikl		Naziv/opis	Cijena kn VPC
Šifra	Kataloški broj	KAMERA BOX GCC-B3545P 1/3 SUPER HAD COLOR CCD 540TVL	cijena vidljiva registriranim korisnicima nakon prijave na http://www.krobel.hr
308	GCC-B3545P	<ul style="list-style-type: none"> - SONY 1/3 " Super HAD High Resolution Color CCD - 540 TV linija - True Day & Night funkcija - Maskiranje privatnosti / Detekcija pokreta - OSD funkcija - Digitalno uklanjanje šuma (DNR) - Podizanje osjetljivosti do 128X Senzor: SONY 1/3 " Super HAD Resolution Color CCD Sustav: 625 linija 2:1 isprepletano Frekvencija: 15.625 kHz (H), 50 hZ (V) rezolucija: 540 TVL (boja) Brzina okidača: 1/50 - 1/100,000s Odnos signala i šuma: Više od 50 dB (AGC ugašen) Sinkronizacija: interna Minimalno osvjetljenje: 0.3 Luxa/F1.2 (boja), 0.002/F1.2 (C/B s 128xDSS) Leće: DC autoiris White balance: ATW/AWB Korekcija pozadinskog svjetla: uključeno/isključeno Titranje: uključeno/isključeno AGC : podržan Video izlaz: kompozitni 1.0 Vp-p (75 Ohm) Napajanje: DC 12V +-10% Potrošnja struje: 200 mA, maksimalno 360 mA dok je uključen IR cut filter Radna temperatura: -10C - +50C Vlažnost: 90% maks Dimenzije (V:Š:D): 57:64:99 mm 	
Rabatna skupina:			



Artikl		Naziv/opis	Cijena kn VPC
Šifra	Kataloški broj	OBJEKTIV GCL-0616/14 6-16mm F1.4	cijena vidljiva registriranim korisnicima nakon prijave na http://www.krobel.hr
326	GCL-0616/14	<ul style="list-style-type: none"> Format: 1/3 inča Postavljanje: CS Fokalna dužina: 6-16mm Otvor blende: F1.4 Kut gledanja: 54°-17° Dimenzije: 32.0x42.6x40.0mm Korekcija IR svjetla: ne Materijal izrade: staklo Dužina kabela: 29.0cm M.O.D: 0.3m 	
Rabatna skupina:			



Artikl		Naziv/opis	Cijena kn VPC
Šifra	Kataloški broj		
737		KAMERA IR BOX DS-2CC112P-IR1 480 lines Water-Proof color IR CCD; Sony 1/3 CCD, 10 Meter, 0Lux With IR,DC12V	cijena vidljiva registriranim korisnicima nakon prijave na http://www.krobel.hr
		<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktni dizajn • 1/3" Sony CCD • Minimalno osvjetljenje: 0.1Lux/F1.2 (0 Lux s uključenim noćnim snimanjem (IR)) • Automatski white balance, auto gain control, kontrola elektronskog okidača i kompenzacija pozadinskog osvjetljenja • Interna sinkronizacija • Zaštita od vremenskih utjecaja: IP66 standard <p>Kamera Senzor: 1/3 inčni SONY Super HAD CCD Signal: PAL / NTSC Efektivni pikseli: PAL: 752 (visina) × 582 (širina), NTSC: 768 (visina) × 494 (širina) Minimalno osvjetljenje: 0.1Lux @ F1.2 (0 Luxa s IR) Domet IR snimanja: 10 metara Elektronski okidač: 1/50(1/60)s do 1/100,000s Leća: 6 mm Video izlaz: 480 TVL, 1Vp-p kompozitni izlaz (75 OHm / BNC) Odnos signal/smetnje: 48 dB BLC: uključen</p> <p>Općenito Radna temperatura: -10°C ~ 60°C Smještaj: po IP66 standardu Udaljenost noćnog snimanja: 10m Potrošnja struje: 3W maksimalno Dimenzije: 76.5mm, 73mm, 125.5mm Masa: 600g</p>	
Rabatna skupina:			

Artikl		Naziv/opis	Cijena kn VPC
Šifra	Kataloški broj		
739		KAMERA IR BOX DS-2CC112P-IR3	cijena vidljiva registriranim korisnicima nakon prijave na http://www.krobel.hr
		<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktni dizajn • 1/3" Sony CCD • Minimalno osvjetljenje: 0.1Lux/F1.2 (0 Lux s uključenim noćnim snimanjem (IR)) • Automatski white balance, auto gain control, kontrola elektronskog okidača i kompenzacija pozadinskog osvjetljenja • Interna sinkronizacija • Zaštita od vremenskih utjecaja: IP66 standard <p>Kamera Senzor: 1/3 inčni SONY Super HAD CCD Signal: PAL / NTSC Efektivni pikseli: PAL: 752 (visina) × 582 (širina), NTSC: 768 (visina) × 494 (širina) Minimalno osvjetljenje: 0.1Lux @ F1.2 (0 Luxa s IR) Domet IR snimanja: 30 metara Elektronski okidač: 1/50(1/60)s do 1/100,000s Leća: 6 mm Video izlaz: 480 TVL, 1Vp-p kompozitni izlaz (75 OHm / BNC) Odnos signal/smetnje: 48 dB BLC: uključen</p> <p>Općenito Radna temperatura: -10°C ~ 60°C Smještaj: po IP66 standardu Udaljenost noćnog snimanja: 10m Potrošnja struje: 3W maksimalno Dimenzije: 76.5mm, 73mm, 125.5mm Masa: 600g</p>	
Rabatna skupina:			